

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**

**Enhet**

**2000 PUR**

**POLYFLOR**  
**2000 PUR**

Homogen PVC. Gulvbelegg i meget høy kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom.  
2000 PUR har et marmorert, gjennomgående mønster og er forsterket med en PUR overflate.  
Leveres i rull og flis.



**100% RESIRKULERBART**  
**25% RESIRKULERT MATERIALE**



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 649 EN ISO 10581		Homogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Marmorert
Farger			20
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3.550
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	EN 427	mm / m <sup>2</sup>	30 x 30 cm / 4,5 m <sup>2</sup> 608 x 608 cm / 5,17 m <sup>2</sup>
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 EN 13893		R9 Class DS
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	ca. 4
Emisjoner	Eurofins AgBB Finnish M1 Svensk Flec		Indoor Air Comfort GOLD Godkjent Godkjent Beste klassifisering
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	≤ 2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581		M Type II
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.