



# YTELSESERKLÆRING

James Halstead™  
FLOORING

DOP 1121-CPR-DA0054 ACOUSTIX FOREST FX PUR

1. Produkt identifikasjon, type produkt:

FFXA-DoP-003

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:

ACOUSTIX FOREST FX PUR (EN 651 Foam Backed Vinyl Flooring)

3. Byggevarens bruksområde iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:

Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:

Polyflor Limited (Riverside Flooring), Fleck Way, Thornaby on Tees, Stockton, TS 17 9JT, United Kingdom

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:

James Halstead PLC, Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:

System 1

7. Når ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:

Navn på teknisk kontrollorgan som utstedte testrapport på førstegangstesting basert på prøver av produsenten.

Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington,  
Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom

1121-CPR-DA0054






Testlaboratorie 0833

Sertifikat

8. Når ytelseserklæringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.

Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannegenskap	 Bfl-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentaklorfenol	 DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemisjon	 NA HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
Sklisikkerhet	 DS	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (avledende)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (ledende)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Statisk elektrisitet (antistatisk)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Termisk konduktivitet [W/mK]	 0.0525 m <sup>2</sup> K/W	EN 14041: 2004/AC:2006
Vanntetthet	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4. Signert på vegne av produsenten, av:

Steve Mulholland, Teknisk sjef

(navn og funksjon)

30th June 2013, Manchester, UK

(sted og utstedelsesdato)

*S Mulholland*

(signatur)