

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Affinity2⁵⁵

Affinity2⁵⁵

Designgulv, heterogen PVC produsert av ftalatfrie og biobaserte mykgjørere. Tilfredstiller alle miljøkrav til moderne gulvprodukter.

Leveres i plankeformat.

Naturtro mønstre.

Transparent overflate,

forsterket med PUR.

For gulv med krav til høy kvalitet og


slitestykke.



100% RESIRKULERBAR
40% RESIRKULERT MATERIALE



Except for recycled content



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Type	EN 649		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Tre
Farger			16
Totalvekt	EN 430	g/m ²	3.180
Klassifisering	EN 685		23, 33, 42
Totaltykkelse	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0
Slitesjikt	EN 429 EN ISO 24340	mm	0,55
Format fliser	EN 427	mm	-
Format plank	EN 427	mm	184,2 x 1219,2 = 3,37 m ²
Format rull	EN 426	m	-
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 (metode 3)		≥ 6
Brann	EN 13501-1		B _{fl} – S1
Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Trinnlyd	EN 140-8	dB	ca. 4
Varmeledsevne	EN ISO 12667 ISO 8302	m ² k/w	0,02
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	< 2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649 En iso 10582		T Type 1
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt