

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**

**Enhet**

**Grain<sup>PRO</sup>**

**Grain** PRO

**Artigo Grain** PRO

Gummi gulvbelegg med 'chips'. Slett overflate.

Leveres i rull og flis.



**Polyflor Nordic**

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)

[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 1817		
Overflate			<small>PRO</small>
Mønster			Chips
Farger			24
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4.800
Klassifisering	EN 685		23, 34, 42
Totaltykkelse	EN 428	mm	3,0
Format rull	EN 426	m / m <sup>2</sup>	1,9 x 10 / 19 m <sup>2</sup>
Format fliser	EN 427	cm / m <sup>2</sup>	61 x 61cm / 8,93 m <sup>2</sup>
Restinntrykk	EN 433	mm	0,08
Slitasjetest	ISO 4649 Met.A-5N	mm <sup>3</sup>	160
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	± 0,30
Brann	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -sl
Friksjon	DIN 51130		≥6 (R9)
Trinnlyd	ISO 10140-3	dB	Ca. 10
Hardhet	ISO 7619 ≥ 75 shore A		88 ± 5
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	≤ 2 (antistatisk)
El. Motstand	EN 1081 Met A	Ohm	>10 <sup>10</sup>
Kjemikaliebestandighet	EN 423		ja*
Rullestol	EN 425		Ja (W hjul)
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt