

Artigo Multifloor/ ND Uni PRO

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Multifloor / ND Uni <small>PRO</small>
<p>Multifloor / ND UNI <small>PRO</small></p> <p>Artigo Multifloor/ND – Uni <small>PRO</small> Gummi gulvbelegg. Ensfarget med slett overflate.</p> <p>Leveres i rull og flis.</p>       <p>POLYFLORTM COVERING THE WORLD</p> <p>Polyflor Nordic Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 firmapost@polyflor.no www.polyflor.no</p>	Type	EN 1817		
	Overflate			<small>PRO</small>
	Mønster			Ensfarget
	Farger			30
	Totalvekt	EN 430	g/m ²	5.200
	Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
	Totaltykkelse	EN 428	mm	3,0
	Format rull	EN 426	m / m ²	1,9 x 10 / 19 m ²
	Format fliser	EN 427	mm / m ²	61 x 61cm / 5,95 m ²
	Restintrykk	EN 433	mm	0,08
	Slitasjetest	ISO 4649 Met.A-5N	mm ³	165
	Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	± 0,30
	Brann	EN 13501-1		B _{fl} -sl
	Friksjon	DIN 51130		≥ 6 (R9)
	Trinnlyd	ISO 140 - 8	dB	9
	Hardhet	ISO 7619 shore A		85
	Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	≤ 2 (antistatisk)
	El. Motstand	EN 1081 Met.A	Ohm	>10 ¹⁰
	Kjemikaliebestandighet	EN 423		ja*
	Trinsestol	EN 425		Ja (W-hjul)
Varmekabler			ja, ikke over 27°C	
<p>*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt</p>				