

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Expona COMMERCIAL PUR
<p>Designgulv, heterogen PVC produsert av ftalatfrie og biobaserte mykgjørere. Tilfredstiller alle miljøkrav til moderne gulvprodukter. Leveres i flis- og plankeformat. Naturtro mønstre. Transparent overflate, forsterket med PUR. For gulv med krav til høy kvalitet og slitestyrke.</p> <p>Polyflor Nordic Kjelsåsveien 168 B 0884 OSLO Tel.: 23 00 84 00 Fax: 23 00 84 10 firmapost@polyflor.no www.polyflor.no</p>	Type	EN 649		Heterogen PVC
	Overflate			PUR
	Mønster			Tre / stein / metall
	Farger			80
	Totalvekt	EN 430	g/m ²	4.290
	Klassifisering	EN 685		23, 33, 41
	Totaltykkelse	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,5
	Slitesjikt	EN 429 EN ISO 24340	mm	0,55
	Format fliser	EN 427	mm	304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 609,6 x 609,6 = 3,34 m ² 457,2 x 457,2 = 3,34 m ² 457,2 x 914,4 = 3,34 m ² 304,8 x 914,4 = 3,34 m ²
	Format plank	EN 427	mm	101,6 x 914,4 = 3,34 m ² 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 152,4x1219,2 = 3,34 m ² 184,2x1219,2 = 3,37 m ² 203,0x1219,2 = 3,46 m ² Mixed = 3,66 m ²
	Format rull	EN 426	m	-
	Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
	Lysekthet	ISO 105-B02 metode A		≥ 6
	Brann	EN 13501-1		B _{fl} – S1
	Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
	Trinnlyd	EN 140-8	dB	ca. 4
	Varmeledsevne	EN ISO 12667 ISO 8302	m ² k/w	0,02
	Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	< 2 (antistatisk)
	El. motstand	EN 1081	Ohm	ca. 10 ¹¹
	Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T	
Varmekabler			ja, ikke over 27°C	
* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt				