

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**

**Enhet**

**Expona  
FLOW PUR**

**expona**  
FLOW

Heterogen PVC produsert av  
Ftalatfrie mykgjørere. Tilfredsstill alle  
miljøkrav til moderne gulvprodukter.

Leveres i rull.

Naturtro mønstre.

Transparent overflate, forsterket med PUR  
og er derfor svært vedlikeholdsvennlig.  
For gulv hvor det er høye krav til kvalitet og  
slitestykke.

**DHK**



**100% RESIRKULERBAR**



† except for recycled content



**Polyflor Nordic**

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)

[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 649		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Tre / stein / uni
Farger			50
Totalvekt	EN 430 EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2700
Klassifisering	EN 685 EN ISO 10874		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428 EN ISO 24346	mm	2,0
Slitesjikt	EN 429 EN ISO 24340	mm	0,7
Format rull	EN 426 EN ISO 24341	m / m <sup>2</sup>	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Restinntrykk	EN 433 EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 metode 3		≥ 6
Brann	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> – S1
Friksjon	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Trinnlyd	EN 140-8 EN ISO 10140-3	dB	ca. 4
Varmeledsevne	EN ISO 12667 ISO 8302	m <sup>2</sup> k/w	0,02
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	< 2 (antistatisk)
AgBB VOC test			Svært lav
Kjemikaliebestandighet	EN 423 EN ISO 26987		*
Slitasjegruppe	EN 649 EN ISO 10582		T Type 1
Varmekabler			ja, ikke over 27°C
Trinsestolfast	EN425 ISO 4918		Ja, type W, EN 12 529

\* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt