

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Polyflor SD

POLYFLOR
Finesse SD

Homogen PVC. Antistatisk gulvbelegg til bruk i bl.a. datarom, telekommunikasjon og industri.



100% RESIRKULERBAR
25% RESIRKULERT MATERIALE



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 649		Homogen PVC
Overflate			-
Mønster			Retningsfritt med chips
Farger			5
Totalvekt	EN 430	g/m ²	3.030
Klassifisering	EN 685		34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	60,8 x 60,8 / 5,17 m ²
Restintrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586		R9
Trinnlyd	ISO 717/2 82	dB	Ca. 4
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	-
El. motstand	EN 1081	Ohm	> 1 x 10 ⁶ - < 1 x 10 ⁹
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		M
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.