

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Forest fx PUR

Forest fx PUR

Heterogen PVC.
Parkettmønstrer gulvbelegg.
Naturtro parkettmønstre.

Leveres i rull.



100% RESIRKULERBAR



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 649		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Parkettmønstrer
Farger			14
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.700
Klassifisering	EN 649		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Slitesjikt	EN 429	mm	0,7
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Cfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 EN 13893		R10 DS
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	-
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	< 2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			Ja, ikke over 27°C
Trinsestolfast	EN 425		Ja, type W, EN 12529

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.