

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

PEARLAZZO PUR

POLYFLOR
PEARLAZZO PUR


Homogen PVC. Gulvbelegg i meget høy kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom.

Pearlazzo PUR har et gjennomgående mønster og er forsterket med en PUR overflate.

Leveres i rull.



100% RESIRKULERBART
25% RESIRKULERT MATERIALE



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Type	EN 649 EN ISO 10581		Homogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Chips
Farger			24
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.950
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	-
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 EN 13893		R9 Class DS
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	ca. 4
Emisjoner	Eurofins AgBB Finnish M1 Svensk Flec		Indoor Air Comfort GOLD Godkjent Godkjent Beste klassifisering
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	≤ 2 (antistatisk)
El. motstand	EN 1081	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 660-2 EN ISO 10581		T Type 1
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.