

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Prestige PUR

**POLYFLOR
PRESTIGE PUR**

Homogen PVC. Gulvbelegg, meget god kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom.

Prestige PUR har et retningsfritt og gjennomgående mønster og er forsterket med en PUR overflate.

Slitesterkt, gruppe T.

Leveres i rull og fliser.



100% RESIRKULERBART
25% RESIRKULERT MATERIALE



Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no

www.polyflor.no

Type	EN 649		Homogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Chips
Farger			16
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.950
Klassifisering	EN 649 / EN ISO 10581		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	30 x 30 cm / 4,5 m ² 608 x 608 cm / 5,17 m ²
Restinntrykk	EN 433	mm	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	EN13893 AS/NZS 4586 DIN 51130		Class DS R9 R9
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	ca. 4
	BES 6001		Svært god
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	< 2 (antistatisk)
El. motstand	EN 181	Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 660-2		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

*Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.