

TEKNISKE DATA
Egenskaper
Norm
Enhet
Std. XL 2,0mm
Std. XL 1,5mm
**POLYFLOR
STANDARD XL**

Homogen PVC. Gulvbelegg egnet til bruk i de fleste tørre og våte rom. XL har et marmorert og gjennomgående mønster.

Leveres i rull og flisformater.



**100% RESIRKULERBAR
25% RESIRKULERT MATERIAL**



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 649		Homogen PVC	Homogen PVC
Overflate			-	-
Mønster			Marmorert	Marmorert
Farger			16	16
Totalvekt	EN 430	g/m ²	3.200	2.360
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43	23, 32, 41
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0	1,5
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 27,5 m / 55 m ²
Format fliser	EN 427	mm / m ²	30 x 30 / 4,5 m ² 608x608 / 5,17 m ²	-
Restintrykk	EN 433	mm	≤ 0,1	≤ 0,1
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A		≥ 6	≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1	Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586		R9	R9
Trinnlyd	ISO 717/2	dB	ca. 4	ca. 2
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	antistatisk	antistatisk
El. motstand	EN 1081	Ohm	-	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*	*
Slitasjegruppe	EN 649		M	M
Rullestol	EN 425		ja	ja
Varmekabler			ja, ikke over 27°C	ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.