


TEKNISKE DATA
Egenskaper
Voyager MarineSafe
POLYFLOR
Voyager MarineSafe

Heterogen sklihemmende PVC gulv. Egner seg svært godt på alle gulv som vanligvis er tørre, men hvor det kan bli glatt pga. vannsøl, som trappeoppganger, vaskerom, oppholdsrom, lugarer, toaletter, barer, kjøkken og kantiner. Leveres i rull.



Voyager MarineSafe er 100% resirkulærbar og består av 25% resirkulert materiale.


Polyflor Nordic

Kjelsåsveien 168 B

0884 OSLO

Tel.: 23 00 84 00

Fax: 23 00 84 10

firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no
Type

EN13845

Tykkelse

2,0mm

Totalvekt

 3.250 gr/ m²
Format rull

 2m x 20m = 40m²
Brann

IMO MSC 61(67) Annex 1 Part 2 and 5 - Pass

Maritime godkjennelse

 US Coast Guard
 Marine Equipment Directive
 96/98/EC tidligere 2002/75/EC
 SOLAS 74

Friksjon

 EN 13845 ESf
 RRL Pendulum Test ≤ 36 (wet test-4S Rubber/Slider96)
 Surface roughness Rz $\geq 20\mu\text{m}$
Dimensjonsstabilitet

 EN 434 $\leq 0,4\%$ max.

Belastning

 EN 433 $\leq 0,1\text{mm}$
Fleksibilitet

Sylinder 20mm

Lysekthet

 ISO105-B02 Methos3 ≥ 6

Det skal ikke benyttes polish på Voyager MarineSafe. Dette vil redusere den sklihemmende effekten.