

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Polysafe Apex


POLYSAFE Apex

Sklisikker heterogen PVC beregnet til steder hvor det er meget høye krav til sklisikkerhet. Resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100% RESIRKULERBAR
INNEHOLDER RESIRKULERT
MATERIALE**



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Norm	Enhet	Polysafe Apex
Type	EN 13845			Heterogen PVC
Overflate				-
Mønster				?
Farger				6
Totalvekt	EN 430		g/m ²	3.150
Klassifisering	EN 685			23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428		mm	2,5
Format rull	EN 426		m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	-		mm / m ²	-
Restinntrykk	EN 433		mm	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode 3			
Brann	EN 13501-1 ASTM E648			Bfl – S1 Class 1
Friksjon	DIN 51130 AS/NZS – 4586 RRL Pendium test			R12 R12 ≥45 (våt test)
Trinnlyd			dB	-
Emisjon	AgBB/DIBT			Godkjent
Elektrisk oppladning	EN 1815		kV	>2kV - antistatisk
El. motstand			Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423			*
Slitasjegruppe	EN 649			T
Varmekabler				ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.