

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**


**Enhet**

**Polysafe Corona PUR**

**POLYSAFE  
Corona PUR**

Sklisikker heterogen PVC med chips. Crenette bærer gjør belegget smidig og leggevennlig. Med Supratec og PUR overflate som gir svært gode vedlikeholdsegenskaper. Resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100% RESIRKULERBAR  
INNEHOLDER RESIRKULERT  
MATERIALE**



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 13845		Heterogen PVC
Overflate			Supratec PUR
Mønster			Chips
Farger			12
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2.400
Klassifisering	EN 685		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	-	mm / m <sup>2</sup>	-
Restinntrykk	EN 433	mm	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode 3		≥ 6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 RRL Pendium test	≥36	R10 ≥36 (våt test)
Trinnlyd		dB	-
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
El. motstand		Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.

