

## TEKNISKE DATA

### Egenskaper

### Norm

### Enhet

### Polysafe Hydro

## POLYSAFE Hydro

Sklisikker heterogen PVC med "nopper".  
Beregnet spesielt for områder hvor man  
ferdes barfoot.  
Resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100% RESIRKULERBAR  
INNEHOLDER RESIRKULERT  
MATERIALE**



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 13845		Heterogen PVC
Overflate			Preget
Mønster			Chips
Farger			8
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2.450
Klassifisering	EN 685		23, 34
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	-	mm / m <sup>2</sup>	-
Restintrykk	EN 433	mm	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode 3		≥6
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	RRL Pendulum AS/NZS 4586		≥36 Class B
Trinnlyd		dB	-
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
El. motstand		Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		P
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.