

Vedlikehold – Polysafe med PUR

Overflaten på beleggene er forsterket med polyuretan (PUR). På områder med moderat trafikk er det ikke nødvendig å behandle gulvene med polish.

Den fabrikkpålagte PUR kombinert med den allerede tette overflaten på Polyflor produkter, reduserer kostnadene ved byggrensjøring samt ved daglig og periodisk vedlikehold. Dette vedlikeholdsopplegget er laget for å minimalisere kostnadene og likevel ta hensyn til gulvets lange levetid.

Vi anbefaler avskrapningsmatter i inngangspartier, minimum 3 meter innenfor dørene. Dette vil samle opp smuss og fuktighet og forlenge gulvenes levetid.

Polysafe Corona PUR, Polysafe Mosaic PUR, Polysafe Vogue Ultra PUR, Polysafe Standard PUR, Polysafe Astral PUR, Polysafe Wood FX PUR, Polysafe Wood FX Acoustix PUR, Polysafe Modena PUR, Polysafe Verona PUR

Vedlikeholdsanvisning

Byggrensjøring

- * Fjern alt som ligger på gulvet.
- * Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- * Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning.

Rutinemessig vedlikehold

- * Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende.

1.

- * Mopp eller støvsug for å fjerne støv og løs skitt.
- * Mopp lokalt etter behov med et nøytralt vaskemiddel blandet etter leverandørens anvisning.

2.

- * Kraftigere tilsmussede gulv; spray med gulvpleiemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning og bruk en 1000-1500 o/min. maskin med ren, rød pad.

3.

- * Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubbe med en 165 o/min. roterende maskin med en grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Skyll godt og la gulvet tørke.

- * Fargevalg i forhold til bruksområde er viktig for at gulvets utseende.



Polyflor Nordic
 Kjelsåsveien 168 B
 0884 OSLO
 Tel.: 23 00 84 00
 Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no