

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Polysafe Strata

POLYSAFE
Strata

Sklisikker heterogen PVC.
Resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



100% RESIRKULERBAR
INNEHOLDER RESIRKULERT
MATERIALE



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no

Type	EN 13845		Heterogen PVC
Overflate			-
Mønster			Chips
Farger			9
Totalvekt	EN 430	g/m ²	2.430
Klassifisering	EN 13845		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m ²
Format fliser	-	mm / m ²	-
Lysekthet			=
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 RRL Pendium test	≥36	R10 ≥36 (våt test)
Trinnlyd		dB	-
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
Emisjon	AgBB VOC test		Godkjent
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.