

**TEKNISKE DATA**

**Egenskaper**

**Norm**

**Enhet**

**Polysafe Wood fx PUR**

**POLYSAFE**  
**Wood fx PUR**

Sklisikker heterogen PVC, tremønster.  
Resistent mot bakterier.

Leveres i rull.



**100%**  
**RESIRKULERBART**



**Polyflor Nordic**

Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

Type	EN 651		Heterogen PVC
Overflate			PUR
Mønster			Tremønster
Farger			10
Totalvekt	EN 430	g/m <sup>2</sup>	3.000
Klassifisering	EN 13845		23, 34, 43
Totaltykkelse	EN 428	mm	2,0
Format rull	EN 426	m	2 m x 20 m / 40 m <sup>2</sup>
Format fliser	-	mm / m <sup>2</sup>	-
Slitesjikt		mm	0,70
Brann	EN 13501-1		Bfl – S1
Friksjon	AS/NZS 4586 RRL Pendium test	≥36	R10 ≥36 (våt test)
Trinnlyd	EN ISO 140-8	dB	-
Emisjon	AgBB Voc test		Godkjent
Elektrisk oppladning	EN 1815	kV	<2kV - antistatisk
Kjemikaliebestandighet	EN 423		*
Slitasjegruppe	EN 649		T
Varmekabler			ja, ikke over 27°C

\* Motstandsdyktig. Ved lengre tids påvirkning, eventuelt høy konsentrasjon, vennligst ta kontakt.