

POLYFLOR Silentfloor

TEKNISKE DATA

Egenskaper

Norm

Enhet

Silentfloor

POLYFLOR Silentfloor

Underlagsmatte av gummi.
Underlag for parkett og teppe.

Leveres i rull.

Type				Underlagsmatte av gummi
Overflate				-
Mønster				-
Farger				-
Totalvekt	EN 430		g/m ²	2.010
Klassifisering	EN 649			-
Totaltykkelse	EN 428		mm	3,0
Format rull	EN 426		m	11,2 x 1,34 lm / 15 m ²
Format fliser	EN 427		mm / m ²	-
Restintrykk	EN 433		mm	-
Lysekthet	ISO 105-B02 Metode A			-
Brann	DIN4102 1&14			B1 ³
Friksjon	AS/NZS 4586			-
Trinnlyd	NS-ISO 717/2		dB	Vennligst ta kontakt
Elektrisk oppladning	EN 1815		kV	-
El. motstand	EN 1081		Ohm	-
Kjemikaliebestandighet	EN 423			-
Slitasjegruppe	EN 649			-
Rullestol	EN 425			-
Varmekabler				ja, ikke over 27°C



Polyflor Nordic
Kjelsåsveien 168 B
0884 OSLO
Tel.: 23 00 84 00
Fax: 23 00 84 10
firmapost@polyflor.no
www.polyflor.no