

# Vedlikehold – Sport 67 / Sport 80

## Sport 67 / Sport 80

### Vedlikeholdsanvisning

#### Byggrengjøring

- \* Fjern alt som ligger på gulvet.
- \* Mopp eller støvsug gulvet for å fjerne støv, skitt og avfall
- \* Mopp gulvet med en fuktig mopp med et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Bruk eventuelt kombimaskin.
- \* Tørrpoler med en 1000-1500 o/min. maskin med rød pad.

**Vær varsom med bruk av poleringsmaskin på gulv som er oppmerket med tape.**

#### Rutinemessig vedlikehold

- \* Følgende anvisning er en anbefaling. Frekvens kan endres for å optimalisere utseende.

##### 1.

- \* Mopp eller støvsug for å fjerne støv og løs skitt.
- \* Mopp lokalt etter behov med et nøytralt vaskemiddel blandet etter leverandørens anvisning.

##### 2.

- \* Lett tilsmussede gulv; tørrpoler med en 1000-1500 o/min. maskin med rød pad.
- \* Kraftigere tilsmussede gulv; spray med gulvpleiemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning og bruk en 1000-1500 o/min. maskin med ren, rød pad.

**Vær varsom med bruk av poleringsmaskin på gulv som er oppmerket med tape.**

##### 3.

- \* Vurder gulvets utseende. Hvis det er bygget opp skitt på gulvet, skrubbe med en 165 o/min. roterende maskin med en grønn pad og bruk et nøytralt vaskemiddel blandet ut etter leverandørens anvisning. Bruk eventuelt kombimaskin. Skyll godt og la gulvet tørke.  
Tørrpoler for å oppnå ønsket overflate. I de fleste tilfeller vil de nevnte rutiner være nok til å sikre gulvet et optimalt utseende.

- \* Fargevalg i forhold til bruksområde er viktig for gulvets fremtidige utseende.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Polyflor Nordic, teknisk avdeling  
[ragnar@polyflor.no](mailto:ragnar@polyflor.no) eller mobil 911 30 818



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)