

TEKNISKE DATA	Egenskaper	Voyager XL	
---------------	------------	------------	--

<p>POLYFLOR Voyager XL</p> <p>Homogen PVC. Gulvbelegg i meget god kvalitet, egnet til de fleste tørre og våte rom. Voyager XL har et marmorert, gjennomgående mønster. Leveres i rull.</p>	Type	EN649 ASTM F1913	
	Tykkelse	1,5mm	2,0mm
	Totalvekt	2.360 gr/m ²	3.200 gr/m ²
	Format rull	2m x 27,5m = 55m ²	2m x 20m = 40m ²
	Reaksjon på brann	I henhold til ULC 546-2: 1991 og 95/28/EC ISO 3795 0mm/mn BS 6853:1999 Class 1b [†] EN 13501-1 Class Bfl – S1 {EN ISO 9239-1 ≥8kw/m ² EN ISO 11925-2 godkjent ASTM E662 <450 ASTM E648 Class 1 † 2,0mm	
	Maritime godkjennelse brann	American Bureau of Shipping [†] US Coast Guard Marine Equipment Directive [†] 96/98/EC tidligere 2002/75/EC SOLAS 74 China Classification Society godkjent [†] ClassNK godkjent [†] † 2,0mm	
	Friksjon	EN 13893 Class DS AS/NZS 4586 R9	
	Slitasjegruppe	EN649 Gruppe M	
	Belastning	ASTM F970 750 psi (modifisert)	